

Số: 4139/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu cải tạo Thay thế, sửa chữa thang vận chuyển rác nhà A5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng Thay thế, sửa chữa thang vận chuyển rác nhà A5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14/11/2025 đến trước 09h ngày 20/11/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14/11/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hữu Trường

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ

(Đính kèm Công văn số 4139/CV-BVĐKT ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

1. Yêu cầu chung:


Cam kết:

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, hàng sản xuất rõ ràng;
- Hàng hóa có đủ chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) áp dụng với hàng hóa nhập khẩu. Có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng với hàng hóa sản xuất trong nước;
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Địa chỉ Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa;
- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Giá được tính đầy đủ máy móc, thiết bị, chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

Stt	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bảng mạch hiển thị Led đứng	- Số xung: 32 Bit - Điện áp hoạt động: DC 24V $\pm$ 0,25V - Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +50°C - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP40 khi hoạt động	Cái	08
2	Công tắc hành trình trên cùng, dưới cùng	- Điện áp hoạt động: AC 200V/2A, DC 110V/0,3A - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +80°C - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP20 khi hoạt động - Cổng kết nối tín hiệu điện đầu ra: 2 chân	Cái	04

3	Cảm biến cửa thang máy	- Điện áp đầu vào: 220VAC $\pm$ 5% 50/60hz - Điện áp hoạt động: DC 24V $\pm$ 0,25V - Tốc độ phát hiện vật thể: 61 ms - Phạm vi hoạt động: 0m – 4m - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +65°C - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP40 khi hoạt động - Cảm biến cửa thang máy thường có cấu tạo gồm 2 phần chính: - Hệ thống tia hồng ngoại (hoặc laser) lắp dọc theo khung cửa. - Bộ thu – phát tín hiệu đặt ở hai bên mép cửa, phát hiện bất cứ vật thể nào chắn ngang.	Bộ	01
4	Cảm biến dừng tầng	- Kiểu tín hiệu: Ngõ ra NPN - Loại tín hiệu: Loại thu phát - Khoảng cách phát hiện: 30mm - Tốc độ đáp ứng: $\leq$ 1ms - Nguồn cấp: 12-30 VDC $\pm$ 10% - Dòng điện tiêu thụ: lớn nhất 30mA - Nguồn sáng: Led hồng ngoại (940nm) - Cáp nối: ϕ4, 4 dây, chiều dài 2 mét	Cái	02
5	Cáp tải thang máy loại 8mm	- Đường kính cáp: 8 mm - Đặc tính kỹ thuật: Loại 8 tao, 19 sợi lõi bố - Cách bố trí quần cáp kiểu RHRL - Mềm dẻo, chịu môi cao - Sản xuất theo tiêu chuẩn Din 3062 của Đức, sức kéo đứt: 1770 N/mm²	Mét	70

6	Nút bấm thang máy	- Điện áp/ dòng điện: 24V DC, 15mA - Số tiếp điểm: 1NO - Có đèn nhớ phát sáng - Có chữ nổi cho người khiếm thị - Kích thước: Nút tròn phi 35 - Chất liệu: Hợp kim Atimon, có độ bền cao và chống ăn mòn - Tuổi thọ: 3 triệu - 12 triệu lần nhấn	Cái	21
7	Guốc trượt cửa cabin + cửa tầng (Bao gồm: Guốc, ốc và kẹp)	- Cấu tạo của guốc cửa gồm: + Thanh sắt: Miếng sắt có lỗ để bắt ốc vào cánh cửa + Lớp nhựa: được làm bằng nhựa dẻo hoặc cao su và được bọc ở dưới	Bộ	32
8	Khóa cửa tầng thang máy	- Là thiết bị an toàn bắt buộc trong hệ thống thang máy, có nhiệm vụ khóa cửa tầng lại khi cabin không ở vị trí đó và chỉ cho phép mở khi cửa cabin dừng đúng tầng. - Cấu tạo khóa cửa tầng gồm 4 phần: + Thân khóa: Gắn cố định trên khung cửa tầng + Chốt khóa: Cài vào khung để khóa cửa + Công tắc điện: Phát tín hiệu xác nhận trạng thái "đã khóa" hay "mở" + Ngàm kích mở: Nhận tín hiệu cơ học từ cửa cabin để mở khóa tầng	Cái	07



9	Bộ truyền động cửa cabin thang máy	• Chức năng của bộ truyền động cửa cabin thang máy: • Điều khiển thời gian đóng mở cửa: cho phép điều chỉnh thời gian đóng mở cửa nhanh hay chậm để phù hợp với điều kiện chuyên chở sao cho có hiệu quả nhất. • Phím đóng mở nhanh: được sử dụng trong trường hợp cần đóng mở nhanh trước khi cửa đóng mở tự động đóng mở theo thời gian đã đặt sẵn.	Bộ	01
10	Dây điện dùng cho thang máy loại 12 ruột dọc hố	- Chức năng truyền tải tín hiệu điều khiển kết nối các thiết bị máy móc. Điều khiển hoạt động của các thiết bị máy móc có sử dụng điện từ khoảng cách xa - Ruột dẫn: Đồng 100%. - Số lõi: 12 lõi. - Tiết diện: 0.5 mm². - Lớp chống nhiễu: Không - Vỏ ruột dẫn: PVC đánh số thứ tự từ 1 đến 12 trên thân ruột dẫn - Vỏ bọc bên ngoài: PVC màu đen - Điện áp danh định: 300/500V	Mét	45

11	Dây điện dùng cho thang máy loại 4 ruột chống nhiễu	- Chức năng truyền tải tín hiệu điều khiển kết nối các thiết bị máy móc. Điều khiển hoạt động của các thiết bị máy móc có sử dụng điện từ khoảng cách xa. - Ruột dẫn: Đồng 100%. - Số lõi: 4 lõi. - Tiết diện: 0.5 mm². - Lớp chống nhiễu: Có - Vỏ ruột dẫn: PVC đánh số thứ tự từ 1 đến 12 trên thân ruột dẫn - Vỏ bọc bên ngoài: PVC màu đen - Điện áp danh định: 300/500V	Mét	60
12	Dây điện dùng cho thang máy loại 3 ruột	- Chức năng truyền tải tín hiệu điều khiển kết nối các thiết bị máy móc. Điều khiển hoạt động của các thiết bị máy móc có sử dụng điện từ khoảng cách xa. - Ruột dẫn: Đồng 100%. - Số lõi: 3 lõi. - Tiết diện: 0.5 mm². - Lớp chống nhiễu: Không - Vỏ ruột dẫn: PVC đánh số thứ tự từ 1 đến 12 trên thân ruột dẫn - Vỏ bọc bên ngoài: PVC màu đen - Điện áp danh định: 300/500V	Mét	45
13		Nhân công thay thế, vận hành điện, cài đặt và căn chỉnh lại thang	HĐ	01





Các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu báo giá dưới đây:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ các thành viên liên danh] Kính gửi Quý cơ quan báo giá cung cấp hàng hóa theo công văn số /2025/CV-BVĐKT ngày / /2025 như sau:

1. Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

STT	Danh mục hàng hóa- Yêu cầu kỹ thuật	Model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Chi phí các dịch vụ liên quan	Thuế phí, lệ phí	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tổng cộng											

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Thời gian hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc đang bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Giá được tính đầy đủ máy móc, thiết bị, chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

....., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu)