

Số: 51/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu: Gia công lắp đặt cửa chì phòng Can thiệp mạch tầng 1 nhà A7.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng Gia công lắp đặt cửa chì phòng Can thiệp mạch tầng 1 nhà A7 gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07/01/2026 đến trước 09h ngày 12/01/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07/01/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./. *ts*

Nơi nhận: *ts*

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hữu Trường

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 51/CV-BVĐKT ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

STT	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Khối lượng
I	Cửa 1 cánh mở trượt, cửa thép bọc chì.			
1	Khung thép dày 1.0mm, kích thước 80x80x1.0mm. Cánh thép dày 1.0mm, bề dày cánh 50mm, lõi bên trong cánh là Giấy Honeycomb. Bên trong dán chì tấm dày 3mm. Sơn tĩnh điện.	Khung thép dày 1.0mm, kích thước 80x80x1.0mm. Cánh thép dày 1.0mm, bề dày cánh 50mm, lõi bên trong cánh là Giấy Honeycomb. Bên trong dán chì tấm dày 3mm	m2	2,967
2	Ray trượt hợp kim nhôm (Kích thước R100xC145mm), L=4m/cây	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
3	Bánh xe trượt	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2
4	Chốt chặn bánh xe	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2
5	Nắp che ray trượt bằng thép sơn tĩnh điện dày 1.0mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
6	Tay nắm chữ C dài L300	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
7	Khóa móc cửa lùa	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
8	Ray dẫn hướng phía dưới bằng inox 304 dày 1.2mm, kích thước U70x30	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
9	Lắp đặt	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	2,967
II	Cửa 1 cánh mở trượt, cửa thép bọc chì.			
1	Khung thép dày 1.0mm, kích thước 80x80x1.0mm. Cánh thép dày 1.0mm, bề dày cánh 50mm, lõi bên trong cánh là Giấy Honeycomb. Bên trong dán chì tấm dày 3mm. Sơn tĩnh điện.	Khung thép dày 1.0mm, kích thước 80x80x1.0mm. Cánh thép dày 1.0mm, bề dày cánh 50mm, lõi bên trong cánh là Giấy Honeycomb. Bên trong dán chì tấm dày 3mm	m2	4,773
2	Ray trượt hợp kim nhôm (Kích thước	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1

	R100xC145mm), L=4m/cây			
3	Bánh xe trượt	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2
4	Chốt chặn bánh xe	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2
5	Nắp che ray trượt bằng thép sơn tĩnh điện dày 1.0mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
6	Tay nắm chữ C dài L300	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
7	Khóa móc cửa lửa	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
8	Ray dẫn hướng phía dưới bằng inox 304 dày 1.2mm, kích thước U70x30	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
9	Lắp đặt	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	4.773